


GAMME DE VIBRATION

VEAF

Vibreurs externes de haute fréquence



- L'accroche comporte une sangle de sécurité
- Compatible avec différents types de coffrages
- Des roulements à haut pouvoir de charge, lubrifiés avec une graisse spéciale "long-life"
- Pour tous types d'utilisation: Préfabrication, coffrage, trémies, tables...



+
Force réglable

Les différents modèles et la régulation excentrique permettent un ajustement à une large gamme de besoins.




+
Protection IP65

Boîtier hermétique qui protège l'équipement contre les pollutions extérieurs tels que la poussière et la pluie.



+
Résistants

Carcasse en aluminium haute résistance, pour une longue durée de vie dans des conditions de travail difficiles.



+
Accroche rapide

Accroches optionnelles compatibles avec différents coffrages, ce qui permet de gagner du temps en montage et en exploitation.

Données Techniques

| MODÈLE | Poids (kg) | Force centrifuge (Kg) | Courant nominale (A) | Oscillations (r.p.m.) | Dimensions CxDxE (mm) | Dimensions de fixation AxB (mm) | Câble (m) | Connexion | Diamètre Ø G (mm) |
|----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| VEAF 650 | 9 | 650 | 12 | 6000 | 260x160x140 | 125x90 | 10 | * | 12,5 |

*Possibilité de coupler un Spyder Pro ou i-Spyder. (Ceux-ci ont une alimentation de 230v~50/60Hz contre les 42v des modèles VEAF standard)