

EQUIPAMIENTO AUXILIAR

GEEL

Generadores monofásicos a gasolina

La gama GEEL comprende una gran variedad de modelos de generadores monofásicos alimentados por motor de gasolina, siendo una opción ideal para cuando no se dispone de suministro eléctrico.



GEEL 2i



GEEL 3



GEEL 5/7 RUEDAS



GEEL 10 RUEDAS

- » Voltajes nominales: 120-230-125/250 V (Consultar según modelo)
- » Frecuencia: 50-60 Hz
- » Los modelos GEEL 5, GEEL 7 y GEEL 10 incluyen arranque eléctrico
- » Los modelos GEEL 7 y GEEL 10 cuentan con punto de izado
- » Los modelos GEEL 5, GEEL 7 y GEEL 10 cuentan con ruedas de transporte
- » Salida CC: 12V; 8,3A

Datos Técnicos

MODELO	Peso (kg)	Dimensiones (mm) (Largo x Ancho x Alto)	Salida		Corriente nominal (A)	Motor
			Potencia máx. (KW)	Potencia nominal (KW)		
GEEL 2i	21	499 x 285 x 455	1,6	1,8	7	ENAR LC148F 2,2 kW // 3.600rpm
GEEL 3	49	590 x 475 x 462	3,0	2,8	7	ENAR G210FA 4,4 kW // 3.600rpm
GEEL 5	81	681 x 546 x 550	5,5	5,0	12,2	ENAR LC188FD 8,2 kW // 3.600rpm
GEEL 7	85	681 x 546 x 550	6,5	6,0	21,7	ENAR LC190FD 9,0 kW // 3.600rpm
GEEL 10	143	860 x 620 x 650	8,5	9,5	37	ENAR LC196FD 13,3 kW // 3.600rpm