

ÉQUIPEMENT AUXILIAIRE

GEEL

Générateurs à essence monophasés

La gamme GEEL comprend une grande variété de générateurs monophasés alimentés par un moteur à essence, c'est une option idéale lorsque l'alimentation électrique n'est pas disponible.



GEEL 2i



GEEL 3



GEEL 5/7 ROUES



GEEL 10 ROUES

- Tensions nominales: 120-230-125/250 V (consulter selon modèle)
- Fréquence: 50-60 Hz
- Les modèles GEEL 5, GEEL 7 et GEEL 10 incluent un démarrage électrique
- Les modèles GEEL 7 et GEEL 10 ont un point de levage
- Les modèles GEEL 5, GEEL 7 et GEEL 10 ont des roues de transport
- Sortie CC: 12V; 8.3A

Données Techniques

MODÈLE	Poids (kg)	Dimensions (mm) (LongxLargxHaut)	Sortie		Courant nominale (A)	Moteur
			Puissance max. (KW)	Puissance nominale (KW)		
GEEL 2i	21	499 x 285 x 455	1.6	1.8	7	ENAR LC148F 2.2 kW // 5,000rpm
GEEL 3	49	590 x 475 x 462	3.0	2.8	7	ENAR G210FA 4.4 kW // 3,600rpm
GEEL 5	81	681 x 546 x 550	5.5	5.0	12.2	ENAR LC188FD 8.2 kW // 3,600rpm
GEEL 7	85	681 x 546 x 550	6.5	6.0	21.7	ENAR LC190FD 9.0 kW // 3,600rpm
GEEL 10	143	860 x 620 x 650	8.5	9.5	37	ENAR LC196FD 13.3 kW // 3,600rpm